

Combimix Final Finish Ff830™

felületjavító és simító anyag



Combimix Final Finish Ff 830™ felületjavító és simító anyag



COMBIMIX Final Finish gyors száradású simító réteg felületi javításra, simításra és felület kiegyenlítésre tervezve elsősorban padló burkolási célokra. Final Finish a legjobb választás meglévő padlók gyors javítására. Combimix Final Finish könnyen alkalmazható és ultra finom felület kialakítását teszi lehetővé.

Felhasználás

- Felületi javításra, simításra és felület kiegyenlítésre tervezve elsősorban padló burkolási/javítási célokra;
- Ahol gyors javítás szükséges;
- Ahol a extra tapadás és szilárdság szükséges a hagyományos önterülő aljzatokhoz képest;
- A ZÖLD Építési projektek esetén, ahol szigorú környezetvédelmi és a beltéri levegő minőségére vonatkozó minőségi követelmények vannak;

Környezetvédelmi előnyök

- Nem tartalmaz ártalmas latexet vagy szilícium-port;
- Az alacsonyabb pH miatt használata biztonságosabb, mint a Portland cement-alapú termékeknek;
- Hathatósan javítja a beltéri levegő minőségét, a Portland cement alapú termékekhez képest;
- LEED kompatibilis termék - alkalmazása extra pontokat jelent LEED projektek esetén;

Alkalmazási előnyök

- Könnyen alkalmazható;
- A lehető legerősebb kötést alakítja ki;
- Ellenáll a penésznek, gombáknak, és baktériumoknak;
- Kevesebb allergiás reakciót okoz azoknál akik érzékenyek a latex modifikált termékekre;
- Ugyanúgy alkalmazható mint a hagyományos termékek;
- 80%- kal kisebb zsugorodás a Portland cement alapú termékekhez képest;
- Semmiféle előkészítés nem szükséges, kivéve ha meglévő gipsz alapú alaprétegnél alkalmazzuk;
- Kompatibilis minden adalék és kötőanyaggal;
- Alkalmazási vastagság 0-tól (felületi élek) 12 mm-ig;
- Gyors száradás: padlójavítás esetén akár 30 perc alatt is kész felületet készíthetünk, az anyagvastagságtól, az időjárás feltételek és a padló függvényében;
- Nincs szükség adalék anyagra, még domború felület vagy linóleum esetén sem.