

# Combimix 940

Ipari padló



# Combimix 940

## Ipari padló



COMBIMIX LP Ipari Top 940 prémium minőségű, kalcium-aluminát cement alapú önterülő padló, ami ipari kopó felületként alkalmazható. LP Ipari Top 940 gyors száradású, öntéssel vagy szivattyúzással telepíthető, és úgy alakítottuk ki, hogy csökkentse a szerelési költségeket és a szerelés idejét még a legigényesebb feladatok esetén is.

---

### Felhasználás

- Új, tartós, egyenletes és sima, kopásálló felület kialakítására;
- Kész kopófelületként alkalmazható, nincs szükség felületi szigetelésre vagy egyéb ipari burkolatra, például műhelycsarnokok és raktárak esetén;
- ZÖLD Építési projektek esetén, ahol szigorú környezetvédelmi és beltéri levegőre vonatkozó minőségi követelmények vannak;

---

### Környezetvédelmi előnyök

- Nem tartalmaz ártalmas latexet vagy szilícium-port;
- Az alacsonyabb pH miatt biztonságosabb a használata mint a Portland cement alapú termékeknek;
- Hathatósan javítja a beltéri levegő minőségét, a Portland cement alapú termékekhez képest;
- LEED kompatibilis termék - alkalmazása extra pontokat jelent LEED projektek esetén;

---

### Alkalmazási előnyök

- Alkalmazása minden típusú és osztályú betonfelületre lehetséges;
- Gyakorlatilag sem marásra sem gépi mélytisztításra nincs szükség;
- Nincs szükség drága nedvesség megkötőkre olyan helyzetekben sem, ahol a relatív páratartalom eléri akár a 90%-ot;
- 80%- kal kisebb zsugorodás a Portland cement alapú termékekhez képest;
- A lehető legerősebb kötést alakítja ki az alap felülettel;
- Ellenáll a penésznek, gombának és baktériumoknak;
- Ugyanúgy alkalmazható, mint a hagyományos termékek;
- Kompatibilis az összes ragasztóval és kötőanyaggal;
- Öntési vastagság 6mm - 15 mm-ig;
- Víz bázisú szigetelők az öntést követően 6-12 órával már alkalmazhatóak, - akril, polyurea, polyuretán, terrazzo és epoxy - alapú anyagok 12-18 óra múlva alkalmazhatóak - figyelembe véve a száradási paramétereiket;