

Combimix 960

Ipari super padló



Combimix 960

Ipari super padló



COMBIMIX LP Ipari SuperTop 960 prémium minőségű, gyorsan száradó, nagy kopásállóságú, önterülő ipari padló rendszer, mely egyaránt használható kül-és beltéri beton aljzat készítéséhez. Bevonatolása ajánlott ahol az esztétikai szempont fontos, ez azonban nem szükséges, mint a raktári alkalmazások esetén. COMBIMIX SuperTop lehetővé teszi a legtöbb professzionális bevonat közvetlen alkalmazását, mint például akril, poliuretán, poliuretán, fluorosurfactant, beivódó szigetelők(impregnálók), és epoxi-alapú rendszerek, valamint Terrazzo. COMBIMIX SuperTop szintén színezhető mind felszínében, mind teljes anyagában.

Felhasználás

- Új, tartós, egyenletes és sima, kopásálló felület kialakítására;
- Dekoratív padló készítéséhez, gyönyörű színekkel, bonyolult mintákkal. Változatos designt, és rusztikus hatást érhetünk el olyan dekoratív eszközökkel, mint például a sav foltok, savas festékek;
- Nagy lehetőségeket rejt kültéri dekoratív beton készítésére;
- Lúgos szigetelőként működik ha 3 mm-nél vastagabb réteg kerül telepítésre;
- Kész kopófelületként alkalmazható, nincs szükség felületi szigetelésre vagy egyéb ipari burkolatra, például műhelycsarnokok és raktárak esetén;
- ZÖLD Építési projektek esetén, ahol szigorú környezetvédelmi és beltéri levegőre vonatkozó minőségi követelmények vannak;

Környezetvédelmi előnyök

- Nem tartalmaz ártalmas latexet vagy szilícium-port;
- Az alacsonyabb pH miatt biztonságosabb a használata mint a Portland cement alapú termékeknek;
- Hathatósan javítja a beltéri levegő minőségét, a Portland cement alapú termékekhez képest;
- LEED kompatibilis termék - alkalmazása extra pontokat jelent LEED projektek esetén;

Alkalmazásának előnyei

- Alkalmazása minden típusú és osztályú betonfelületre lehetséges;
- Gyakorlatilag sem marásra sem gépi mélytisztításra nincs szükség;
- Nincs szükség drága nedvesség megkötőkre olyan helyzetekben sem, ahol a relatív páratartalom eléri akár a 90%-ot;
- 80%-kal kisebb zsugorodás a Portland cement alapú termékekhez képest;
- A lehető legerősebb kötést alakítja ki;
- Ellenáll a penésznek, gombáknak és baktériumoknak;
- Ugyanúgy alkalmazható, mint a hagyományos termékek;
- Öntési vastagság 6mm - 20mm-ig;
- Víz bázisú szigetelők az öntést követően 16 órával már alkalmazhatóak, - terrazzo és gyantás rendszerek 3-5 nap múlva alkalmazhatóak - figyelembe véve a száradási paramétereket;